



EX80 FULLY RUGGED TABLET

- 針對跨區操作的由內而外的本質安全，適用於 1 區、2 區及非危險區域
- 已安裝 Windows 10 Pro 作業系統
- 輕薄精巧造型，可選購手腕帶 / 肩帶及辦公桌支座，發揮最高行動性
- 8 吋 LumiBond® 日光下可讀顯示器、進階觸控模式、前後攝影機、HF RFID 讀取器、專用 GPS 實現數位化的資料擷取及傳輸
- 極度堅固、通過 MIL-STD-810G 及 IP67 認證、防鹽霧性



辦公室底座



規格

作業系統

Windows 10 Pro

行動運算平台

Intel Atom® x5-Z8350 處理器 1.44GHz ·
最高可至 1.92 GHz
-2MB 快取記憶體

顯示晶片

Intel® HD Graphics

螢幕

8" IPS TFT LCD WXGA (1280x800)
600 nits LumiBond® 顯示器 ·
採用 Getac 陽光下可讀技術
電容式觸控式螢幕 (戴手套可操作)

儲存裝置與記憶體

4GB LPDDR3
128GB eMMC

鍵盤

6 顆平板按鈕
(Windows、電源、功能鍵x2、音量放大、音量減小)

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1
800 萬像素自動對焦後置相機配有 LED 補光燈 x 1
底座轉接頭
選配 SIM 卡插槽 x 1

通訊介面

802.11 a/b/g/n
藍牙 (v4.0)
專用GPS (內建天線)
選配 4G LTE 行動寬頻模組

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
HF RFID 讀卡機

電源

辦公室用底座
(充電底座與電源轉換器 · 24W ·
100-240VAC · 50 / 60 Hz)ⁱⁱ
鋰離子電池 (7.4V, 4200mAh)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

240 x 155 x 29mm,
1.48 Kgⁱⁱⁱ

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810G 認證與 IP67 認證
1.8 公尺防摔設計
防鹽霧功能認證
防震及防摔設計

環境規格

溫度^{iv}:
- 操作: -21°C to 50°C
- 儲存: -51°C to 71°C
濕度:
- 95% RH · 非冷凝

ATEX/IECEX

Ex II 1 GD
Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da

UL913

Class I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Class II, Zone 20, AEx ia op is IIIC T135°C Da
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class III, Division 1

周邊配備

電容式手寫筆 (硬筆尖)
手寫筆架
包含支架與手寫筆架的旋轉式手部綁帶
肩背帶 (4 點式; 免手持)
肩背帶 (2 點式)
辦公室用底座

(充電底座與電源轉換器 · 24W ·
100-240VAC · 50 / 60 Hz)ⁱⁱ

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在全新的 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準
3 年 Bumper-to-Bumper。

- i 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- ii 不能在危險區域操作。
- iii 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- iv 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810G 認證測試。

EX80

Fully Rugged Tablet



底座解決方案

	車用底座	辦公室用底座
DC 電源輸入	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 3
LAN	1	1

Getac

神基科技股份有限公司
台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | tw.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。 V01M04Y18TW